

FORANKRINGSGRUNDER

PRODUKTBESKRIVELSE

Forankringsgrunder er en vandbaseret grunder til forankring for efterfølgende behandling på porøse mineralske overflader både inden- og udendørs. Anvendes inden maling, samt til forbedring af vedhæftningen af tapet, glasvæv o.lign. på mineralske underlag som puds, gipsplader, spartlede overflader m.m. Forankringsgrunder er alkalibestandig.

ANVENDELSE

Før forankringsgrunderen påføres skal underlaget være rengjort og tørt. Påføres med pensel eller rulle.
Fortynding: Med vand. Til forlimning inden opsætning af tapet og væv fortyndes i forholdet 1:1. Fortyndes normalt ikke.

TEKNISKE DATA

Anv.temp: Min. +5°C. Tørretid: 1-2 timer, afhængigt af underlaget.
Rækkeevne: 5-10 m²/l, afhængigt af underlaget.
Rengøring: Rengøres inden tørring med vand.
Opbevaring: Tørt, køligt og frostfrit.

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC Indhold: < 20 g/L
MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/h (VB): 30 g/L)

Advarsel: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale forskrifter.