

HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE HYBRID

PRODUKTBESKRIVELSE

Hybrid træbeskyttelse kombinerer de bedste egenskaber fra de traditionelle vand- og oliebaseerede produkter. Hybriden trænger dybt ind i træværket som den oliebaseerede, men har samtidig en fleksibel overflade som den vandbaseerede. Derudover udmærker hybriden sig med ekstra lang holdbarhed.

Træbeskyttelse er en superdækkende, dryp- og stænkfri udendørs træbeskyttelse.

Træbeskyttelse anvendes til farveskift og vedligeholdelse af alt udvendigt træværk. Anvendes til døre, vinduer, hegn, carporte og lign. Nedbrudte overflader bør grundes med en passende grundingsolie. Træbeskyttelse anvendes til viderebehandling af træ, der er imprægneret eller grundet med grundingsolie, samt til træ, der tidligere er behandlet med tjære- og asfaltfri oliebaseeret træbeskyttelse. Beskytter mod vejrliget og hæmmer angreb af skimmel. Slutresultatet bliver en vejrbestandig, robust og halvblank overflade. Ideel til farveskift, selv fra mørke til lyse farver.

BRUGSANVISNING

Træet skal være tørt og rengjort for snavs og overfladebegroninger. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 % og temperaturen skal være over +5°C. Det anbefales at anvende en fyldig pensel til påføringen. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge flere tynde lag. Omrøres let inden og under brug. Må ikke fortyndes. Endetræ skal mættes og kan kræve flere påføringer. Husk altid at foretage prøveopstrøg.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	3-10 m ² / ltr.
Tørretid:	Ca. 6 timer ved 20 grader og 50% relativ luftfugtighed. Gennemtør efter ca. 1 uge. Kan variere efter træsort.
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Påføring:	Pensel eller rulle.
Rengøring:	Vand
Opbevaring:	Køligt, tørt og frostfrit. Utilgængeligt for børn.
Arbejdtemp.:	Ikke under +5°C

ANDEN MÆRKNING

VOC: VOC-MAX: 40 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.