



## STONECOLOR

### PRODUKTBEKRIVELSE

StoneColor er udviklet på basis af den sidste nye nanoteknologi, herunder pigmenter, som ved en spec. unik fremstillingsproces er tilført hidtil usete egenskaber, såsom stor indtrængning i overfladerne, god vedhæftning, stor slidstyrke, ekstra UV stabilitet, samt modstandsdygtig overfor olie, vand og de fleste normale husholdnings produkter fra dagligdagen. Tåler kørsel og parkering af biler. Desuden laves StoneColor i 5 standardfarver og en farveløs, så den dækker de fleste farvebehov til fliser og belægningssten, men vil også kunne laves i spec. farver efter ønsker, ved fastsatte minimumsmængder.

### ANVENDELSE

StoneColor er et spec. udviklet produkt til maling og overfladebehandling af belægnings udendørs på sugende eller porøse overflader såsom fliser og belægningssten. Disse belægnings vil typisk forefindes på arealer såsom indkørsler, terrasser, rundt om swimmingpools, men kan også med fordel anvendes på større offentlige arealer og pladser, hvor før nævnte belægningstyper er anvendt.

StoneColor påføres på den ønskede overflade efter denne er gjort grundigt rent for fedt, smuds, støv m.m.. Rengøringen foretages med StoneCleaner alt efter hvilken type overflade der skal behandles og hvor gammel og snavset den er. Når overfladen er gjort grundigt ren med StoneCleaner afvaskes eller spules den endnu engang med almindelig koldt eller lunkent vand. Belægningen skal stå til den er gennemtør ca 4 - 12 timer alt efter vejr og temperatur forhold. Herefter kan StoneColor påføres direkte på den rensede overflade, der påføres 1 ltr. pr. 3 - 5 kvm. alt efter påføringsmetode og overfladens beskaffenhed og sugsevne.

Den færdigbehandlede overflade kan benyttes for lettere persontrafik efter ca. 12 timer og mere intensiv trafik af køretøjer efter min. 24 timer alt efter vejrforholdene, den fuldstændige gennemhærdning vil ske efter ca 14 dage.

**Skal omrøres inden og under brug.**

**Foretag altid prøveopstrøg for kontrol af produktet og overfladens forenelighed, vedhæftning og udseende.**

**For pæneste resultat påføres 1 lag StoneColor på en overflade, så vær omhyggelig med arbejdet.**

### TEKNISKE DATA

<b>Produkt:</b>	StoneColor
<b>Anvendelse:</b>	Maling, beskyttelse og imprægnering af udendørs mineralske flise og sten belægnings.
<b>Farver:</b>	Betongrå, skiffergrå, naturrød, mocca, sort og farveløs.
<b>Spec. kemi:</b>	Baseret på Nano teknologi Crosslinking Resins og UV stabile pigmenter.
<b>Basis:</b>	Vandbaseret anvendes ufortyndet og må efter behov. Fortyndes med max 10 % vand.
<b>Egenskaber:</b>	Stærk vedhæftning, utrolig slidstærk, tåler olie/vand/kemikalier/UV stabil.
<b>Vægtfylde:</b>	Afhængig af type og farve fra 1,1 til 1,15 kg pr. ltr.
<b>Tørretid:</b>	Ca. 60 minutter ved 20 Gr. C og 60 % RH fugtighed.
<b>Påføring:</b>	Pensel, malarulle eller malesprøjte.
<b>Rækkevne:</b>	1 ltr. rækker til ca. 3 til 5 kvm alt efter overfladens beskaffenhed og påføringsmetode.
<b>Rengøring:</b>	Påføringsredskaber rengøres grundigt i almindeligt lunkent vand.
<b>Emballage:</b>	20 ltr.
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og frostfrit uden for børns række vidde.
<b>Malkode:</b>	930-1

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.