

## VINDUESMALING – OLIEBASERET – HELDÆKKENDE

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vinduesmaling er en alkydemalje baseret på alkydbindemiddel. Kan anvendes på vinduer, døre, grundet jern m.v. Vinduesmaling er tilsat fungicid og derfor ikke velegnet til brug indendørs. Vinduesmaling er tixotropisk og kan påføres i et fyldigt lag uden løbetendenser. Vinduesmaling har fremragende sammenflydningsevne og giver en flot og slidstærk overflade, der tåler rengøring. Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader afrenses evt. med grundrengøring. Vinduesmaling påføres med pensel eller rulle. Påføres i 2-3 tynde lag. Husk altid at foretage prøvestrøg.

### ANVENDELSE

Ikke tidligere behandlede over\_ader rengøres grundigt for fedt, støv, salt og lign. Når træet er helt tørt grundlakeres med fortyndet universallak: 4 dele lak og 1 del terpentint. Når lakken er helt tør lakeres yderligere 1-2 gange med ufortyndet universallak. Tidligere behandlede over\_ader rengøres grundigt og slibes godt. Husk at fjerne evt. støv. Herefter lakeres 1-2 gange med universallak.

### TEKNISKE DATA

Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> pr. liter
Tørretid:	12-24 timer ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.
Overmalbar:	Kan overmales efter 1-2 dage.
Fortynding:	Terpentin
Påføring:	Pensel eller malerrulle.
Rengøring:	Pensler m.v. i terpentint.
Type:	Alkydmaling
Opbevaring:	Tørt, frostfrit, utilgængeligt for børn

### ANDEN MÆRKNING

Indeholder Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Propiconazol, (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208)

VOC: VOC-MAX: 135 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.