

## ISO WOOD Primer W11

### PRODUKTBESKRIVELSE

Iso Wood Primer W11 er godkendt af Miljøstyrelsen til beskyttelse af nyt og gammelt træ. Produktet er baseret på naturlige alkydolie emulgeret i vand og tilsat effektive midler mod råd, trænedbrydende svampe, samt blåsplint. Alkydolie gør at aktivstofferne fixeres i træet, samt at træet bevarer sin naturlige formstabilitet og modstandsevne mod regn, fugt, sol og vejrliget.

Iso Wood Primer W11 bruges til alle typer udvendig træværk såsom facadebeklædning, stern og gavle over jord, samt til vinduer, døre og spær, hvor der kræves effektivt og vedvarende beskyttelse af træet.

Vedligeholdelse sker med Iso Wood Grunder W60 halvdækkende, Iso Wood TopCoat W90 heldækkende eller lignende langtidsholdbar kvalitets træbeskyttelse.

### ANVENDELSE

#### Produkttype:

Vandigt træbeskyttelsesmiddel til førstegangsbehandling af nyt og gammelt træ. Beskytter forebyggende mod svamp, råd og blåsplint.

#### Påføring:

Med pensel, ved rullepåføring, sprøjtning, dypning og flow-coat-proces i dossering på 180-220 ml/m<sup>2</sup>, samt trykimprægning i dossering på 39,2- 47,0 kg/m<sup>3</sup>. Temperaturen skal ved påføring og tørring være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80%.

#### Forbrug:

3-5 m<sup>2</sup>/ liter, afhængig af træets sugsevne.

#### Tørretid:

Berøringstør: Ca. 1-2 timer.

Overmalbar: Ca. 24 timer.

#### Rengøring af værktøj:

Vand og sæbe.

#### Overfladebehandling:

Overflader af Iso Wood Primer W11 behandlet træ, som udsættes for vejr- ligets påvirkninger, skal beskyttes med en overfladebehandling, der løbende vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger.

#### Opbevaring:

Frostfrit og tæt tillukket.

#### Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

### YDERLIGERE INFO

Træbeskyttelsesmiddel (PT8)

Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 3 JF. DS/ EN335-1

## SIKKERHEDSDATA

### **FORSIGTIG:**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Vær opmærksom på Arbejdstilsynets regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes over jord til træbeskyttelse mod blåsplint og træødelæggende svamp. Må kun anvendes i brugsklasse 3 jf. DS/EN 335-1. Må kun anvendes i dosering på 180-220 ml/m<sup>2</sup> ved pensling, rullepåføring, sprøjtning, dypning og flow-coat proces samt 39,2-47,0 kg/m<sup>3</sup> ved trykimprægning. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes til træværk, der kommer i direkte berøring med fødevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloak afløb. Må ikke anvendes indendørs. Behandlet træ må indendørs kun bruges til vinduesrammer og yderdøre. Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Supplerende forskrifter ved erhvervsmæssig anvendelse:

**Nyligt behandlet træ skal efter behandlingen henstilles overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge direkte spild til jord og vand. Eventuelt spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.**

Det behandlede træ skal overfladebehandles med for eksempel maling. Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes.

Træbeskyttelsesmiddel BPD-nr. 616-4. Aktivstoffet er godkendt efter biocidforordningen. Midlet er godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indeholder IPBC. Kan udløse en allergisk reaktion.

### **Analyse:**

IPBC	0,75 % (7,6 G / L)
Propiconazol	0,24 % (2,4 G / L)

**MAL-kode(1993):** 00-1