

ISO WOOD 880

Beskrivelse:

ISO WOOD 880 er en heldækkende træbeskyttelse på basis af naturlige træolier tilsat nanomodificerede urethaner, lysægte pigmenter og UV stabilisatorer, hvilket gør træet formstabil og vejrbestandig.

ISO WOOD 880 har en fyldig konsistens og viskositet, dækker godt med gode sammenflydnings egenskaber, og er meget nem at påføre og arbejde med.

Anvendelse:

Bruges på nyt og tidligere behandlet udendørs træværk, må ikke benyttes indendørs.

Klargøring:

Bunden skal inden malerbehandling være ren og tør, og træfugtigheden må ikke overstige 15%

Grundning:

Nyt ubehandlet eller tørt og nedslidt træværk skal grundes før malerbehandling med ISO WOOD 880.

Malerbehandling:

Omrøres før brug for at undgå nuance og glansforskel.

Påfør altid i træets længderetning for optimal beskyttelse i 2-3 lag, alt efter behov.

Påfør ikke træbeskyttelse i direkte solskin og ved temperaturer under 6 grader eller over 25 grader.

Værktøj:

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rækkeevne:

Ru træ: ca. 6-8 kvm/ltr og høvlet træ: ca. 8-10 kvm/ltr, alt efter træets sugsevne.

Fortynding:

Bør ikke fortyndes. Om nødvendigt fortyndes med almindelig vand.

Glans:

Ca. 35-40 målt ved 60 graders vinkel.

Tørretid:

Overfladetør på ca. 1 time og overmalbar efter ca. 4 timer ved 23 grader og normal luftfugtighed (60%)

Gennemhærdet efter ca. 2-3 uger.

Rengøring:

Pensler, ruller mv. rengøres bedst i varmt vand og sæbe.

Opbevaring:

Tørt, tillukket, frostfrit og utilgængeligt for børn.

Bemærk:

Husk altid at foretage prøveopstrøg for at observere produktets forenelighed med den type overflade produktet påføres!

Bortskaffelse:

Bør afleveres på den kommunale genbrugsplads for korrekt håndtering og bortskaffelse af malingsrester.

Lugt:

Stærk

Tørstofindhold:

32-45 W/W%, afhængig af farven.

Vægtfylde:

Ca. 0,98-1,1 g/ml

Aktive stoffer:

< 0,1 % IPBC og < 0,5 % propiconazol.

Flammepunkt:

>61 grader celsius

Sikkerhed:

VOC indhold: Max 399g/l.

MAL kode: 2-1 (1993)

Se yderligere information i sikkerhedsdatablad.

Yderligere information:

Indeholder biocider for optimal beskyttelse af overfladen. Yderligere information fåes på www.nowocoat.dk.