

PROFF WOODCARE AUSSENHOLZÖL



www.proffwoodcare.com

ANWENDUNGSBEREICHE:

Das Proff Woodcare Außenholzöl dient zur Endbehandlung aller nur denkbaren Hölzer im Außenbereich – ob Gartenmöbel, Terrassendielen, Zäune oder Fassaden. Es eignet sich für sämtliche Holzarten, wobei es sich empfiehlt, den Farbton des Öls möglichst passend zur Holzart zu wählen.

- Für unbehandelte oder bereits geölte Fassaden
- Es eignet sich für sämtliche Holzarten

VARIANTE:

Proff Woodcare Außenholzöl ist in 750 ml und 2,5 Liter erhältlich.

WARNUNG:

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Gartenschlauch für Abspülen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.



PROFF WOODCARE AUSSENHOLZÖL



www.proffwoodcare.com

SO ARBEITEN SIE RICHTIG

Das Proff Woodcare Außenholzöl dient zur Endbehandlung aller nur denkbaren Hölzer im Außenbereich – ob Gartenmöbel, Terrassendielen, Zäune oder Fassaden. Es eignet sich für sämtliche Holzarten, wobei es sich empfiehlt, den Farbton des Öls möglichst passend zur Holzart zu wählen. Die Kombination aus Pigmenten und Öl erzeugt eine haltbare Oberfläche unter Maximierung der Schutzwirkung. Geeignet ist es sowohl zur Grundbehandlung unbehandelter Hölzer als auch zur laufenden Pflege nach erfolgter Grundbehandlung. Die Rezeptur des Öls gewährleistet eine leichte Anwendung bei maximaler Haltbarkeit. Hölzer, die mit Proff Woodcare Außenholzöl behandelt werden, sind wasserabweisend und zugefügtes effektives Fungizid schützt Flächen gegen Schimmel und Pilz und sichert somit lange Haltbarkeit. Ein integrierter UV-Filter schützt das Holz vor Schäden durch Sonneneinstrahlung.

Anleitung:

1. Vor der Ölbehandlung die Holzoberfläche sorgfältig mit Proff Woodcare Reiniger für Außenholz säubern und vollständig trocknen lassen. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 15 % betragen. Die Behandlung ausschließlich bei trockener Witterung und niedriger Luftfeuchtigkeit vornehmen.
2. Das Öl gut aufrühren und vor dem Auftrag sicherstellen, dass sämtliche Pigmente gleichmäßig verteilt sind. Stets bei trockener Witterung, jedoch niemals in praller Sonne, arbeiten. Mit einem Pinsel 1 Liter Öl auf 10 bis 15 m² Holzfläche in einer dünnen Schicht auftragen. Das Öl bis zu 15 Minuten lang in das Holz einziehen lassen. Falls sich trockene Stellen bilden, diese nachölen. Anschließend das Öl von Hand (oder bei Terrassendielen mit einer Tellermaschine) mit einem Pad in das Holz einmassieren. Überschüssiges Öl gegebenenfalls mit Baumwolltüchern aufnehmen.
3. Wenn das Öl vollständig ausgehärtet ist (nach 24 Stunden), muss die Holzoberfläche möglicherweise mit einem Polierpad geglättet werden.

Regelmäßige Pflege:

Sobald die Oberfläche an Glanz verliert, empfiehlt sich eine Ölbehandlung zur Auffrischung. Dazu das Holz mit Proff Woodcare Außenholzreiniger säubern und die Behandlung wie oben beschrieben vornehmen.

Gefahr der Selbstentzündung:

Schleifstaub sowie ölgetränkte Tücher und Pads sofort nach Gebrauch in Wasser tränken oder verbrennen. Gefahr der Selbstentzündung!

Entsorgung:

Rückstände und leere Gebinde nach geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Ergiebigkeit:

1 l je 10–15 m² Holzfläche

