

PROFF WOODCARE ÖL REFRESHER



www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

Proff Woodcare Öl-Refresher ist in Natur und Weiss erhältlich und ist ein sanftes Pflegemittel zum Ölen und Reinigung von geölten und gewachsen Böden im Innenbereich. Für naturgeölte und Colour geölte Böden wird Öl-Refresher Natur verwendet. Für weissgeölte Böden wird Öl-Refresher Weiss eingesetzt. Mit Öl-Refresher wird der Boden gereinigt und gleichzeitig geölt. Dies sorgt für die optimale Pflege von geölten und gewachsen Böden. Der Öl-Refresher hinterlässt einen seidenmatten Film, der dem Boden einen extra Schutz gewährleistet.

GEBINDE:

1 Liter und 2,5 Liter

WERKZEUGE:

Wischnopp und zwei Eimer.

- In Natur und Weiss
- Reinigt und ölt gleichzeitig
- Verbessert Schutz von geölten und gewachsen Böden



PROFF WOODCARE ÖL REFRESHER



www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

Proff Woodcare Öl-Refresher, eine Alternative zur Proff Woodcare Holzbodenseife, bietet den Vorteil einer gleichzeitigen Reinigung und Nachbehandlung mit Öl. Erhältlich ist sie in den Varianten Natur und Weiss. Transparent oder farbig geölte Böden werden mit Öl-Refresher Natur, weiss geölte Böden mit Öl-Refresher Weiss behandelt. Der Öl-Refresher bildet einen transparenten, schützenden Film auf der geölte Oberfläche, der auch in das Porensystem des Holzes eindringt. Geeignet ist sie für alle geölte und geölt-gewachsen Böden.

Anleitung:

1. Das Gebinde mit der Öl-Refresher vor Gebrauch gut aufschütteln.
2. 250 ml Öl-Refresher in 5 l lauwarmes Wasser geben. Immer mit zwei Eimern arbeiten: einer für das Ölrefresherwasser, einer für klares Wasser. Bei Böden mit UV-gehärteter Ölschicht den Seifenanteil auf 125 ml in 5 l lauwarmem Wasser reduzieren. Nur so viel Ölrefresherwasser auftragen, wie wirklich nötig ist. Die Lösung kurz einwirken lassen, bis sich die Verschmutzungen gelöst haben. Anschliessend das Schmutzwasser mit dem Mopp aufnehmen und diesen in dem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
3. Den Boden stets mit frischem Öl-Refresher Wasser nachwischen, wobei Sie den Mopp gut auswringen. Immer in Längsrichtung der Dielen arbeiten. Darauf achten, dass keine Pfützen auf dem Boden entstehen.
4. Bei länger nicht gepflegten, stark verschmutzten Böden empfiehlt es sich, zum Lösen der Verschmutzungen eine Tellermaschine mit weissem Pad zu verwenden. Die Aufnahme des Schmutzwassers vom Boden und das Nachwischen mit frischem Ölrefresherwasser erfolgen wie unter Punkt 3.
5. Den behandelten Boden ca. 4 Stunden lang bei 18 C trocknen lassen.
6. Wenn ein leichter Oberflächenglanz gewünscht ist, den Boden nach dem Trocknen mit einem weissen Polierpad in der Tellermaschine endpolieren.